

# LEXRON36

25/45/70/95/120/145/185/190M

# LEXRON

Renewable Energy Systems

## LEXRON Solar Modules

### Features



Guaranteed 0- +5W positive power output tolerance ensures high reliability

- Garantili 0- + 5W pozitif güç çıkışı toleransı yüksek güvenilirlik sağlar



Anti-reflective, hydrophobic coating improves light absorption and reduces surface dust

- Yansıtıcı olmayan, hidrofobik kaplama ışık emilimini artırır ve yüzey tozunu azaltır



Excellent performance under low light environments (mornings, evenings and cloudy days)

- Düşük ışıklı ortamlarda (sabahları, akşamları ve bulutlu günlerde) mükemmel performans



Entire module certified to withstand high wind loads (2400 Pascal) and snow loads (5400 Pascal)\*

- Tüm modül, yüksek rüzgar yüklerine (2400 Pascal) ve kar yüklerine (5400 Pascal) dayanacak şekilde onaylanmıştır \*



PEAK POWER	OPEN CIRCUIT VOLTAGE Voc(V)	SHORT CIRCUIT CURRENT Isc(A)	PEAK VOLTAGE Vmp(V)	PEAK CURRENT IMP (A)	SIZE (mm)	CELL NUMBER (pcs)	NET WEIGHT (kg)
LXR25M	22,10	1,49	18,00	1,39	430*360*25	36	1,68
LXR45M	22,10	2,78	18,00	2,50	430*670*25	36	3,8
LXR70M	22,10	4,20	18,00	3,89	600*670*25	36	5,2
LXR95M	22,10	5,45	18,80	5,05	800*670*25	36	7,0
LXR120M	22,10	7,30	18,80	6,38	970*670*30	36	8,5
LXR145M	22,60	7,90	19,00	7,63	1150*670*30	36	9,5
LXR185M	22,80	10,20	19,00	9,73	1480*670*30	36	11,9
LXR190M	22,80	10,30	19,40	9,79	1480*670*30	36	11,9

### Industry-leading warranty

- 25 year transferable power output warranty: 10year/90%; 25year/80%.
- Based on nominal power.
- 10 year material and workmanship warranty.

SETA TECHNIC ELECTRIC – ISTANBUL

Add : Evliya çelevi mh. Hacı Bayram Veli sk. No:13/1 Tuzla - Istanbul/Turkey

Tel: +90 216 506 12 23 E-mail: [info@setateknik.com](mailto:info@setateknik.com)

[www.setateknik.com](http://www.setateknik.com)